

Comfortmaster Overlight SMI Serie - CM 480 SMI / CM 600 SMI

Blendschutz mit Tageslichtnutzung

Die Comfortmaster Overlight SMI Serie ist ein System mit zwei Kassetten und einer Gegenzuganlage. Das Besondere ist die Laufrichtung der Folie von unten nach oben.

Diese Besonderheit ermöglicht bei normalen Fenstern oder Glaskonstruktionen eine spezielle Art der Beschattung, bei der im unteren Bereich des Rollos die Folie ausgefahren ist und der Arbeitsplatz oder Teil des Raums vor Blendung geschützt wird. Trotzdem kann durch den offenen, oberen Bereich des Rollos, Tageslicht eindringen und genutzt werden.

Eingebunden in unser neues „Fenster Management System“ erleben Sie eine neue Dimension im Bereich der Sonnenschutztechnik.

Besonders Wintergärten und Dachverglasungen lassen sich so äusserst komfortabel beschatten, ohne das damit der Charakter dieser Konstruktionen verlorengeht.

Komfortable Bedienungsmöglichkeiten bestehen über Taster, Funk oder Software in Ihrem PC, ja sogar bis zur Steuerung über ein iPad, iPhone oder über jedes andere Smartphone. Fast alles ist möglich.



Comfortmaster 480 SMI
Kassettengrösse 48 mm x 48 mm



Comfortmaster Overlight 600 SMI
Kassettengrösse 60 mm x 60 mm

Qualität trifft Technik, lautet die Überschrift für unsere Comfortmaster SMI Serie.

Alle Gehäuseteile, einschließlich der Seitenteile, werden aus Aluminium CNC gefräst. Dadurch erreichen wir ein sehr hohes Maß an Präzision und eine besondere Qualität. Sie als Kunde profitieren davon und erhalten ein Produkt, das Ihnen zuverlässig und über einen langen Zeitraum hinweg eine störungsfreie Funktion bietet.

Für einen störungsfreien Lauf sorgt auch der „intelligente“ Motor, den wir bei unserem anderen Partner, der Firma Vestamatic, beziehen.

Dieser 24 Volt, drehzahlgeregelte Gleichstrommotor und die integrierte Elektronik ermöglichen eine exakte Positionierung der Rollos sowie einen synchronen Lauf bei parallel montierten Rollos.

Für die Verwendung dieser Motoren spricht, neben der hohen Sicherheit, auch deren dauerhafte Zuverlässigkeit.



Lieferbreiten und -höhen

Abhängig vom Behang sowie den baubedingten Voraussetzungen liefern wir dieses Rolloprogramm innerhalb folgender Maße:

bis zu einer Breite von: 1840 mm
bis zu einer Höhe von: 3500 mm